DTE

# MT3 Motor Eléctrico Dental



DTE®

Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China
Sales Dept.: +86-773-5873196
Http://www.glwoodpecker.com
E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com

## Sistemas automáticos de suministro de agua y aire

Colocación libre, sin necesidad de instalar en la unidad dental
Plug & Play
Más fácil para el uso clínico





## Cojinete importado de Alemania
## Más estable
## Preparación dental más precisa

Mayor vida útil, menor vibración, corte más estable y preciso
Garantiza una salida de velocidad y torque estable




## Restauración mínimamente invasiva
## Preparación precisa del diente

En comparación con la pieza de mano neumática,
presenta una salida más estable y una fuerza de sujeción mayor para sujetar mejor la fresa
Mejora efectivamente la precisión del pulido y la preparación dental



## Motor brushless de alto rendimiento

Mayor torque, más potente
Mayor capacidad para dividir coronas
Eficaz separación de dientes y extracción de coronas
Menor ruido, microvibración
10 veces más vida útil que motor con escobillas



## Menos aerosoles

Spray de agua de 4 orificios, salida estable
Más de un 50% menos de aerosoles que la pieza de mano neumática
Garantiza un entorno de tratamiento más seguro

## Pantalla LCD de 4,5"

Gran pantalla táctil de color
Visualización en pantalla de todas las funciones
Fácil de manejar







## Sistema de microfiltración

Sistema de microfiltración incorporado
Previene la entrada de objetos extraños en el conducto de agua
Reduce efectivamente la probabilidad de obstrucción del conducto de agua



## Anti-calor

Diseño anticalor
Evita que los pacientes se quemen por tocar accidentalmente la cubierta
Garantiza una operación más segura

## Guardado automático
## Control con una sola pulsación

3 programas predeterminados
Guardado automático de parámetros, control de funciones con una pulsación





## Diseño antisucción

Reduce la infección cruzada
Prolongar la vida útil del contra-ángulo